

分類項目	機能詳細	K-7	K-8	K-1	K-2	V830	V820 / V810	725V	728V	300V	V815	T8000V	TERRA24 PC TB-5	
リモコン機能	価格(税込) ※取付工事・送料などは別途必要	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	68,250円	63,000円/59,850円	52,290円	41,790円	オープン価格	オープン価格	73,290円	65,940円	
	リモコンボタン数	●(3ボタン)	●(3ボタン)	●(2ボタン)	●(2ボタン)	●(3ボタン)	●(3ボタン)	●(3ボタン)	●(3ボタン)	—	●(4ボタン)	●(3ボタン)	●(2ボタン)	
	IDコード	●(7378家以上)	●(7378家以上)	●(7378家以上)	●(687家以上)	●(7378家以上)	●(7378家以上)	●(7378家以上)	●(7378家以上)	—	●(2,688)	●(7378家以上)	●(7378家以上)	
	コードホッピング(リモコンのIDコードのコピーを防止)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	
	標準装備数	●(1個)	●(1個)	●(1個)	●(2個)	●(2個)	●(2個)	●(2個)	●(2個)	—	●(1個)	●(2個)	●(1個)	
	防水機能	●(生活防水)	●(生活防水)	—	—	●(生活防水)	●(生活防水)	●(生活防水)	●(生活防水)	—	—	●(生活防水)	—	
	クリック確認LED	—	—	●(青LED)	●(赤LED)	—	—	—	—	—	—	●(バックライト色)	—	●(赤LED)
	リモコン飛距離	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し20m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)	—	●(見通し500m)	●(見通し5m~10m)	●(見通し5m~10m)
センサー	2段階衝撃センサー	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	
	傾斜センサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1軸)	
	イグニッションONセンサー※1	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	
	ドアトリガー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インスタントトリガー	●	●(マルチプレックス)	—	—	●(マルチプレックス)	●(マルチプレックス)	●	●	●	●(マルチプレックス)	●(マルチプレックス)	●(マルチプレックス)	
	電源断線センサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
	ループセンサー	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サイレン	音量	●(128dB)	●(128dB)	●(120dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(128dB)	●(120dB)	
	音色	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	●(6音色)	
	セレクトサウンドサイレン	●(6種類)	●(2種類)	—	—	●(2種類)	●(2種類)	●(2種類)	●(2種類)	●(2種類)	●(2種類)	●(2種類)	—	
	リモート音色設定	—	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	
	音量変更	●(4パターン(128,123,118,113dB))	●(2パターン(128,110dB))	—	—	●(2パターン(128,110dB))	●(2パターン(128,110dB))	●(4パターン(128,123,118,113dB))	●(4パターン(128,123,118,113dB))	●(4パターン(128,123,118,113dB))	●(4パターン(128,123,118,113dB))	●(2パターン(128,110dB))	●(2パターン(128,110dB))	—
	ボイス音声内蔵	—	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	
	サイレンタイム変更機能	●(4パターン(5,10,15,30秒))	●(5パターン(5,10,15,30秒,60秒))	●(2パターン(30秒,60秒))	●(4パターン(5,10,15,30秒))	●(5パターン(5,10,15,30秒,60秒))	●(5パターン(5,10,15,30秒,60秒))	●(4パターン(5,10,15,30秒))	●(4パターン(5,10,15,30秒))	●(4パターン(5,10,15,30秒))	●(2パターン(30,60秒))	●(5パターン(5,10,15,30秒,60秒))	●(5パターン(5,10,15,30秒,60秒))	●(4パターン(5,10,15,30秒))
ホーン威嚇機能	—	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	—	—	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	—	—	—	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	●(ダブル威嚇(サイレン+ホーン))	—	
視覚的威嚇	ライトフラッシュ機能※2	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(ハザード)	●(スモールライト)	●(ハザード)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	●(スモールライト)	
	スキッパー	—	—	—	—	●(スキッピングLED629TH)	●(スキッピングLED629TH)	—	—	—	—	●(スキッピングLED629TH)	—	
	動作確認LED	●(赤)	●(青)	●(赤)	—	●(青)	●(青)	●(赤)	●(赤)	●(青)	●(青)	●(青)	●(赤)	
エンジンスタートボタン/ターボタイマー併	センサーシャント機能	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	—	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	—	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	●(ドアのこじ開けはキャッチ)	
	燃料機能	●(16段階)	●(16段階)	—	●(16段階)	●(16段階)	●(16段階)	●(16段階)	●(16段階)	—	●(16段階)	●(16段階)	—	
セキュリティ	独立感度調整(2段階衝撃センサー)	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	
	リモート感度調整(2段階衝撃センサー)	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	
	運動感度調整(2段階衝撃センサー)	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
	クリックトーンON/OFF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ダイアグノスティック機能	●(4種類)	●(3種類)	●(4種類)	—	●(5種類)	—	●(5種類)	●(4種類)	●(4種類)	●(3種類)	●(4種類)	●(5種類)	
	メモリー機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ハイセキュリティ解除	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	センサーレポート機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FFドア検出機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドア開け時予備警告機能	—	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	
	マルチプレックス機能	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
	パニックモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	外部機器コントロール機能	—	—	—	—	●(2系統)	V820 ●(2系統)/V810—	●(2系統)	—	—	—	●(2系統)	●(2系統)	
	レジューム機能	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
	ワンタッチ操作による2段階衝撃センサースリプ機能	●(コンビニモード)	●(キャンセルモード)	—	●(コンビニモード)	●(キャンセルモード)	●(キャンセルモード)	●(コンビニモード)	●(コンビニモード)	●(コンビニモード)	—	●(キャンセルモード)	●(キャンセルモード)	●(コンビニモード)
	強制解除機能	—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
	ESPネットワーク	●(ESP2)	●(ESP2)	—	—	●(ESP2)	●(ESP2)	●(ESP2)	●(ESP2)	●(ESP2)	—	●(ESP2)	●(ESP2)	—
NPC(遠隔防止回路)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
保険	車載物盗難保険	—	—	—	—	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	●(50万円)	
	見舞金	—	—	—	—	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	●(3万円)	
	タイヤ・ホイール盗難保険	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	イモビライザー	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	
ドアロック	ドアロック運動機能※3	—	—	—	—	●(ドアロックモジュール内蔵)	V820 ●(ドアロックモジュール内蔵)/V810—	●(ドアロックモジュール内蔵)	—	—	—	●(ドアロックモジュール内蔵)	—	
	純正キーレス連動	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
オプション	TERRA TA-2 (H) /TA-2 (H) ESP	OP TA-2 (H) ESP	OP TA-2 (H) ESP	OP※5 TA-2 (H)	OP TA-2 (H)	OP※5 TA-2 (H) ESP	OP TA-2 (H) ESP	OP TA-2 (H) ESP	OP TA-2 (H) ESP	OP※8 TA-2 (H)	OP TA-2 (H) ESP	● TA-2 (H) ESP	●	
	103T(キーバックイモビライザー)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(単独使用可能)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(ESP連動)	OP(単独使用可能)	OP(単独使用可能)	
	452T(ドアロックモジュール)	OP	OP	OP	OP	●	V820 ●/V810 OP	●	OP	—	OP	●	OP	
	502T(ループセンサー)	OP	OP	●	×	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	504D/505D(ショックセンサー/特許)	×	OP	×	×	OP	OP	OP	×	●(504D)	OP	OP	OP	
	506T(音感センサー)	OP	OP	×	×	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	508D(ダブルガードフィールドセンサー)	×	OP	×	×	OP	OP	OP	×	OP	OP	OP	OP	
	509U(超音波センサー)	OP	OP	×	×	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	514J(セレクトサウンドサイレン)	●	×	OP※7	×	×	×	●	●	●	×	×	OP※7	
	515R(リベンジャーバックアップサイレン)	OP(連動/併用)	OP(併用)	OP(連動/併用)	OP(併用)	OP(併用)	OP(併用)	OP(連動/併用)	OP(連動/併用)	OP(連動/併用)	OP(併用)	OP(併用)	OP(連動/併用)	
	516J/516U(ボイスモジュール)	OP	OP※6	OP	OP	OP※6	OP※6	OP	OP	OP	OP※8	OP※6	OP	
	520T(12Vバックアップバッテリー)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
	525T(ライトフラッシュリレー)	OP	OP	×	OP	×	OP	OP	OP	OP	●	OP	OP	
	526T(スターター停止リレー)	OP	OP	●	OP	●	OP	OP	OP	OP	●	OP	OP	
	527H(ハザードフラッシュリレー)	OP	OP	●	OP	●	OP	OP	OP	OP	×	OP	OP	
	583T(ザ・ボイスマン)	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP※8	OP	OP	
	620TH/629T/629L/629TH(フラッシングELD/スキッピングLED)	OP	OP	OP	OP	●(629TH)	●(629TH)	OP	OP	OP	OP	OP	●(629TH)	OP
	623T/6632/6633/6634/6635(高輝度LED)	●(6633)	●(6634)	●(6633)	×	●(6634)	●(6634)	●(6633)	●(6633)	●(6633)	●(6634)	●(6634)	●(6634)	●(TB-5用)
	633M/633P(デジタル傾斜センサー)	OP	OP	×	×	OP	OP	OP	OP	OP	OP※8	OP	OP	●(633P)
	8600/8601/8604/8607(スイッチ)	OP	OP	×	×	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
スキッパーズ KS400/500/700シリーズ、LLシリーズ	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
REH-1(REPL YERアンサーバックリモコン)	OP	OP	OP※5	×	OP※5	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	×	
RSK-3(REMOTE-RUNNERエンジンスタート)	OP(併用)	OP(併用)	×	OP(併用)	OP(連動※1)	V820 OP(連動)/V810 OP(併用)	OP(連動) ※1	OP(併用)	×	OP(併用)	OP(連動)	OP(連動)	OP(連動※1)	
使用周囲温度(最低)	-40° C	-40° C	-20° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-10° C	
使用周囲温度(最高)	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+85° C	+60° C	
平均消費電流(警報時)	約1A	約800mA	約400mA	約1A	約800mA	約800mA	約1A	約1A	約1A	約1A	約800mA	約800mA	約240mA	
平均消費電流(待機時)※4	約5mA	約12mA	約5mA	約6mA	約12mA	約12mA	約5mA	約5mA	約5mA	約11.5mA	約12mA	約12mA	約7mA	
メインユニット外形寸法(突起部含む)	78×76×26	93×88×34	91×59×30	86×62×78	93×88×34	93×88×34	78×76×26	78×76×26	103×86×34	93×88×34	93×88×34	117×80×33		